

Průtokové ohřivače beztlaké

typ	popis	příkon	napětí	jištění	MOC s DPH
		kW	V	A	Kč
Delpo 3,5 BB	bez baterie	3,5	230	16	1 990
Delpo 4,4 BB		4,4	230	20	2 090
Delpo 5,5 BB		5,5	230	25	2 190

Delpo 3,5 H	horní kohoutková baterie	3,5	230	16	2 790
Delpo 4,4 H		4,4	230	20	2 890
Delpo 5,5 H		5,5	230	25	2 990

Delpo 3,5 HP	horní páková baterie	3,5	230	16	2 990
Delpo 4,4 HP		4,4	230	20	3 390
Delpo 5,5 HP		5,5	230	25	3 490

Delpo 3,5 D	dolní kohoutková baterie	3,5	230	16	3 290
Delpo 4,4 D		4,4	230	20	3 390
Delpo 5,5 D		5,5	230	25	3 490

Delpo 3,5 DP	dolní páková baterie	3,5	230	16	2 990
Delpo 4,4 DP		4,4	230	20	3 390
Delpo 5,5 DP		5,5	230	25	3 490

Průtokové ohřivače malé, i pro více odběrných míst (tlakové)

typ	popis	příkon	napětí	jištění	MOC s DPH
		kW	V	A	Kč
EPJ 3,5 BB	bez baterie	3,5	230	16	3 590,-
EPJ 4,4 BB		4,4	230	20	3 890,-
EPJ 5,5 BB		5,5	230	25	3 990,-
EPJ 6,4 / 5,5 / 4,4 BB		6,4 / 5,5 / 4,4	2x400	16 / 14 / 11	4 190,-
EPJ 3,5 H	horní baterie	3,5	230	16	3 990,-
EPJ 4,4 H		4,4	230	20	4 190,-
EPJ 5,5 H		5,5	230	25	4 290,-
EPJ 6,4 / 5,5 / 4,4 H		6,4 / 5,5 / 4,4	2x400	16 / 14 / 11	4 490,-
EPJ 3,5 HP	horní baterie páková	3,5	230	16	4990
EPJ 4,4 HP		4,4	230	20	5190
EPJ 5,5 HP		5,5	230	25	5290
EPJ 6,4 / 5,5 / 4,4 HP		6,4 / 5,5 / 4,4	2x400	16 / 14 / 11	5490
EPJ 3,5 D	dolní stojánková baterie	3,5	230	16	4 790
EPJ 4,4 D		4,4	230	20	4 990
EPJ 5,5 D		5,5	230	25	5 090
EPJ 6,4 / 5,5 / 4,4 D		6,4 / 5,5 / 4,4	2x400	16 / 14 / 11	5 290
EPJ 3,5 DP	dolní páková baterie s otočným ramínkem DP-225, DPK-175 mm	3,5	230	16	4990
EPJ 4,4 DP		4,4	230	20	5190
EPJ 5,5 DP		5,5	230	25	5290
EPJ 6,4 / 5,5 / 4,4 DP		6,4 / 5,5 / 4,4	2x400	16 / 14 / 11	5490
EPJ 4,4 S	baterie, hadice, úsporná sprcha, držák sprchy	4,4	230	20	4 690,-
EPJ 5,5 S		5,5	230	25	4 790,-
EPJ 6,4 / 5,5 / 4,4 S		6,4 / 5,5 / 4,4	2x400	16 / 14 / 11	4 990,-
EPJ 4,4 K	baterie, přepínač, ramínko, hadice, úsporná sprcha, držák sprchy	4,4	230	20	5 090,-
EPJ 5,5 K		5,5	230	25	5 190,-
EPJ 6,4 / 5,5 / 4,4 K		6,4 / 5,5 / 4,4	2x400	16 / 14 / 11	5 390,-
EPJ 4,4 SK	baterie, hadice, úsporná sprcha, tyč se stavitelným držákem na sprchu, miska na mýdlo	4,4	230	20	5 090,-
EPJ 5,5 SK		5,5	230	25	5 190,-
EPJ 6,4 / 5,5 / 4,4 SK		6,4 / 5,5 / 4,4	2x400	16 / 14 / 11	5 390,-

EPJ 4,4 KK	baterie, přepínač, ramínko, hadice, úsporná sprcha, tyč se stavitelným držákem na sprchu, miska na mýdlo	4,4	230	20	5 890,-
EPJ 5,5 KK		5,5	230	25	5 990,-
EPJ 6,4 / 5,5 / 4,4 KK		6,4 / 5,5 / 4,4	2x400	16 / 14 / 11	6 190,-

Průtokové ohřivače velké, pro více odběrných míst

typ	popis	příkon	napětí	jištění	MOC s DPH
		kW	V	A	Kč
EPV 9	hydraulicky řízený, možnost snížení příkonu o 1/3 otočným přepínačem	9	3x400	3x16	7 990,-
EPV 11		11	3x400	3x16	7 990,-
EPV 15		15	3x400	3x20	8 490,-
EPV 17		17	3x400	3x25	8 490,-
EPV 21		21	3x400	3x32	8 990,-
EPV 24		24	3x400	3x35	8 990,-
EPPV 11	elektronicky řízený, nastavitelná teplota výstupní vody v závislosti na průtoku a teplotě vstupní vody - max. 60°C	11	3x400	3x16	9 990,-
EPPV 15		15	3x400	3x20	9 990,-
EPPV 17		17	3x400	3x25	9 990,-
EPPV 21		21	3x400	3x32	10 490,-
EPPV 24		24	3x400	3x35	10 490,-
EPPE 9-15	LCD display,el. řízený, nastavitelná teplota výstupní vody v závislosti na průtoku a teplotě vstupní vody-max. 60°C,nastavitelný příkon	9/11/12/15	3x400	3x20	9990
EPPE 17-24		17/18/21/24	3x400	3x35	9990
EPPL 9-15	LCD dotykový display,,el. řízený, nastavitelná teplota výstupní vody v závislosti na průtoku a teplotě vstupní vody-max. 60°C,nastavitelný příkon	9/11/12/15	3x400	3x20	14 990,-
EPPL17-24		17/18/21/24	3x400	3x35	14 990,-

Zásobníkové ohřivače s otevřeným odtokem (beztlaké)

typ	popis	příkon kW	napětí V	jištění A	MOC s DPH Kč
FAFO BB	objem 5l, bez baterie,FAFO nad pultem, FAFU pod pultem	1,5	230	10	2 690
FAFU BB		1,5	230	10	

FN BB	objem 5l, bez baterie,FN nad pultem, FNA pod pultem	2	230	10	2 990
FNA BB		2	230	10	2 990

FHN 5BB	objem 5l, bez baterie,H nad pultem, D pod pultem nerezová nádoba	2	230	10	3 590
FDN 5BB		2	230	10	3 590

FT BB	objem 10 l, bez baterie,FT nad pultem,FTA pod pultem	1,5	230	10	3 090
FTA BB					3 090

FAFO H	objem 5 l, horní baterie	1,5	230	10	3390
FN H	objem 5 l, horní baterie	2	230	10	3690
FHN 5 H	objem 5 l, horní baterie nerezová nádoba	2	230	10	4290
FT H	objem 10 l, horní baterie	1,5	230	10	3790

FAFO HP	objem 5 l, horní páková baterie	1,5	230	10	2990
FN HP	objem 5 l, horní páková baterie	2	230	10	4590
FHN 5 HP	objem 5 l, horní páková baterie nerezová nádoba	2	230	10	5190
FT HP	objem 10 l, horní páková baterie	1,5	230	10	4690

FAFU D	objem 5 l, dolní stojánková baterie	1,5	230	10	3390
FNA D	objem 5 l, dolní stojánková baterie	2	230	10	3690
FDN 5 D	objem 5 ,dolní stojánková bat. nerezová nádoba	2	230	10	4290
FTA D	objem 10 l, dolní stojánková baterie	1,5	230	10	4090

FAFU DP (DPK)	dolní páková bat.otočná,ramínko225mm(DPK-175mm)	1,5	230	10	2990
FNA DP (DPK)	dolní páková bat.otočná,ramínko225mm(DPK-175mm)	2	230	10	4290
FDN 5DP (DPK)	dolní páková bat.otočná,ramínko225mm(DPK-175mm)	2	230	10	4890
FTA DP	dolní páková bat.otočná,ramínko225mm(DPK-175mm)	1,5	230	10	4390

Speciální provedení zásobníků – 600W

FHN 5BB	objem 5l, bez baterie,H nad pultem, D pod pultem nerezová nádoba	0,6	230	2,6	4 290
FDN 5BB		0,6	230	2,6	4 290

Beztlaké baterie

		použití	MOC s DPH
ab 102	horní baterie k DELPO, EPJ, ramínko 150 mm, perlátor		890
ab 301	horní baterie k FAFO, FH, FT, 2x trubky propoj., ramínko 210 mm, perlátor	vložit perokresby	1190
ab 500	dolní stojánková baterie kohoutková k EPJ, FAFU, FD, FTA, 3 hadičky		1390
ab 131	horní páková baterie k DELPO, EPJ, ramínko 165 mm, perlátor		1490
ab 331	horní páková baterie k FAFO, FH, FT, 2x trubky propoj., ramínko 210 mm, perlátor		1690
ab 506	dolní páková baterie k DELPO, EPJ, FAFU, FD, FTA, otočné ramínko, umývadlová – kratší ramínko 175 mm, 3 hadičky		1990
ab 507	dolní páková baterie k DELPO, EPJ, FAFU, FD, FTA, otočné ramínko, dřezová 225 mm, 3 hadičky		1490

BOJLERY - záruka 2 roky na elektrické části, 5 let na nádobu

typ	popis	příkon kW	napětí V	jištění A	MOC s DPH Kč
AQ 30	elektrický bojler stojatý, vakuově smaltovaný povrch nádrže, ochranná anoda.	2	230	10	5 590
AQ 50		2	230	10	5 990
AQ 80		2	230	10	6 490
AQ 100		2	230	10	6 790
AQ 120		2	230	10	6 990
AQ 150		2	230	10	7 690
AQ 200		2	230	10	8 690

SLIM 20	elektrický bojler stojatý, průměr 36cm, vakuově smaltovaná nádrž, ochranná anoda	2	230	10	5 090
SLIM 30		2	230	10	5 590
SLIM 40		2	230	10	5 690
SLIM 50		2	230	10	5 990
SLIM 60		2	230	10	6 090
SLIM 80		2	230	10	6 490

FAZ 30	elektrický bojler stojatý, vakuově smaltovaný povrch nádrže, ochranná anoda.	2,4	230	11	5 890
FAZ 50		2,4	230	11	6 290
FAZ 80		2,4	230	11	6 990
FAZ 120		2,4	230	11	7 990
FAZ 150		2,4	230	11	8 990
FAZ 200		2,4	230	11	9 990

FAZL 120	el.bojler ležatý, smalt.nádrž, ochranná anoda, včetně konzolí.	2,4	230	11	9 290
FAZL 150		2,4	230	11	9 990
FAZL 200		2,4	230	11	11 490

FSP 140	dvouplášťový bojler – 140l, otopná plocha 1,6m2	lze dokoupit el. Spirálu řady T2kW			12 990
---------	---	------------------------------------	--	--	--------

IDE 75H	kombinovaný bojler - el. spirála + topná spirála(výměník), závěsný svislý	2,4	230	11	8 990
IDE 100H		2,4	230	11	9 990
IDE 150H		2,4	230	11	10 990
IDE 200H		2,4	230	11	11 990

Zásobníkové ohřivače tlakové – malé

FHN 5	5l,nerezová nádoba, bez poj.vent, horní	2	230	10	3590
FDN 5	5l,nerezová nádoba, bez poj.vent, dolní	2	230	10	3590
FZU 5	5l, smalt, vč. poj. ventilu, horní/dolní, kulatý	1,5	230	10	3690
FZU 8	8l, smalt, vč. poj. ventilu, horní/dolní, kulatý	1,5	230	10	3790
FZ	10l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu-horní, hranatý	1,2	230	10	3990
FZA	10l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu-dolní, hranatý	1,2	230	10	3990
FPH 10	10l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu-horní, kulatý				3890
FPD 10	10l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu-dolní, kulatý				3890
FPH 15	15l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu-horní, kulatý				4190
FPD15	15l, smalt, anoda, vč. poj. ventilu-dolní, kulatý				4190

Zásobníkové bojler, řada V, stojaté na zemi. Záruka 5 let na nádobu.

typ	popis	plocha výměníku dolní/horní (m2)	MOC s DPH
			Kč

V0/140	akumulační zásobník, bez el. topné spirály, lze dokoupit, vnitřek smaltovaný		8 990
V0/200			11 990
V0/250			14 990
V0/300			15 990
V0/400			18 990
V0/500			25 990

V1/100	1 výměník, bez el. topné spirály, lze dokoupit, vnitřek smaltovaný	0,8	10 990
V1/120		1	11 990
V1/140		1	12 990
V1/200		1,1	14 990
V1/250		1,2	16 990
V1/300		1,5	18 990
V1/400		1,7	24 990
V0/500		2,25	27 990

V2/200	2 výměníky, bez el. topné spirály, lze dokoupit, vnitřek smaltovaný	1,1/ 0,75	16 390
V2/250		1,0/0,8	17 490
V2/300		1,5/0,8	19 390
V2/400		1,7/0,9	26 190
V0/500		2,25	29 190

Vestavná el. Topná spirála, integrovaný termostat a tep. Pojistka, závit G 6/4

typ	vhodné pro zásobník	příkon	napětí	jištění	MOC s DPH
		kW	V	A	Kč
T 1,4	100 - 500l (délka 335mm)	1,5	230	10	2290
T 2	100 - 500l (délka 390 mm)	2	230	10	2390
T 3	100 - 500l (délka 350mm)	3	230	16	2490
T 4,5	200 - 500l (délka 400mm)	4,5	3x400	11	4190
T 6	250 - 500l (délka 500mm)	6	3x400	16	4290
T 9	250 - 500l (délka 600mm)	9	3x400	16	4590

Elektrické kotle ústředního vytápění

typ	popis	příkon	napětí	jištění	MOC s DPH
		kW	V	A	Kč
EPUV.R- 4	elektrický kotel ústředního vytápění, včetně oběhového čerpadla, pojistného a odvzdušňovacího ventilu, možnost odpojení 1/3 příkonu, spínání HDO	4	3x400	6	17 990
EPUV.R- 5		5	3x400	8	
EPUV.R- 6		6	3x400	10	
EPUV.R- 7		7	3x400	11	
EPUV.R- 8		8	3x400	12	
EPUV.R-11		11	3x400	16	
EPUV.R-15		15	3x400	22	19990
EPUV.R-17		17	3x400	25	
EPUV.R-21		21	3x400	32	
EPUV.R-24		24	3x400	35	

Příslušenství

					MOC s DPH
					Kč
ab 010	přepínač chrom, vstup F 1/2", výstup 2xM1/2",				290
ab 001	ramínko - délka 210 mm,s perlátorem				290
ab 002	ramínko - délka 150 mm,s perlátorem				240
ab 003	ramínko - délka 300 mm, s perlátorem				360
ab 004	sprcha úsporná s hadicí a držákem				490
ab 005	sprchový kompl.- tyč sestav. úchytem, hadice, úsp.sprcha, miska na mýdlo				1 690
as	sprcha úsporná bez hadice, bez držáku				180
ap	perlátor úsporný - chrom - plast				90
k	kuželka do baterie ab102, ab301				90
ú	úchyt k baterii ab102, ab301				90
sfaz	stojan k bojlerům řady FAZ - možnost postavit bojler na podlahu				1590
t	adapter pro EPPE, EPPL- umístění pod umývadlo - 2 x trubka				490

Měděné radiátory - měděná trubka, natemovaný hliníkový plášť, povrchová úprava bílý komaxit - záruka na těsnost 25let

typ		R	RD	RDC
výška délka (cm)	výkon (W)	napájené z boku	napájené ze spoda	napájené ze středu
40 40	180	1 059	-	-
60	300	1 416	-	-
80	420	1 654	-	-
100	540	2 011	-	-
120	660	2 249	-	-
140	780	2 725	-	-
160	900	2 844	-	-
180	1020	3 201	-	-
200	1140	3 558	-	-
20 40	239	1 178	1 773	-
60	416	1 654	2 130	-
80	592	2 011	2 606	-
100	827	2 368	2 963	-
120	1061	2 844	3 439	-
140	1322	3 201	3 796	-
160	1583	3 558	4 153	-
180	1854	3 915	4 629	-
200	2124	4 391	4 986	-
30 40	346	1 535	2 130	1 773
50	470	1 773	2 368	2 011
60	594	2 130	2 606	2 368
70	704	2 368	2 963	2 606
80	814	2 606	3 201	2 844
90	967	2 963	3 439	3 201
100	1122	3 201	3 677	3 439
110	1269	3 439	4 034	3 677
120	1416	3 796	4 153	3 915
140	1721	4 034	4 629	4 272
160	2031	4 629	5 224	4 867
180	2341	5 224	5 819	5 462
200	2693	5 819	6 414	6 057
40 40	453	1 892	2 368	2 130
50	612	2 249	2 725	2 368
60	771	2 487	3 082	2 725
70	904	2 844	3 439	2 963
80	1036	3 082	3 677	3 320
90	1227	3 439	3 915	3 558
100	1417	3 796	4 272	3 796
110	1594	4 034	4 510	4 153
120	1771	4 391	4 867	4 629
140	2119	4 748	5 343	4 986
160	2478	5 343	5 938	5 581
180	2828	5 938	6 533	6 176
200	3162	6 652	7 128	6 771
50 40	514	2 249	2 725	2 368
50	727	2 606	3 082	2 844
60	940	2 963	3 439	3 201
70	1129	3 320	3 796	3 558
80	1318	3 677	4 272	3 796
90	1545	4 034	4 629	4 272

		R	RD	RDC
výška délka (cm)	výkon (W)	napájené z boku	napájené ze spoda	napájené ze středu
100	1771	4 391	4 867	4 629
110	2007	4 748	5 224	4 986
120	2242	5 105	5 700	5 343
140	2728	5 581	6 176	5 819
160	3213	6 176	6 771	6 414
180	3622	6 890	7 366	7 128
200	4035	7 604	8 080	7 842
60 40	575	2 368	2 963	2 606
50	842	2 725	3 320	3 082
60	1109	3 201	3 796	3 439
70	1354	3 677	4 272	3 915
80	1599	4 034	4 629	4 272
90	1862	4 510	5 105	4 748
100	2125	4 986	5 581	5 224
110	2419	5 343	6 057	5 581
120	2712	5 819	6 414	6 057
140	3336	6 533	7 009	6 771
160	3948	6 652	7 723	7 366
180	4416	7 842	8 437	8 080
200	4908	8 556	9 032	8 794
80 40	861	3 677	4 153	3 915
50	1163	4 272	4 748	4 510
60	1465	4 867	5 462	5 224
70	1716	5 581	6 176	5 819
80	1968	6 176	6 771	6 414
90	2330	6 771	7 366	7 009
100	2692	7 247	7 723	7 485
110	3028	7 842	8 318	8 080
120	3365	8 556	9 032	8 794
140	4026	9 508	9 984	9 746
100 40	956	4 272	4 748	4 510
50	1352	4 986	5 462	5 224
60	1748	5 581	6 295	5 819
70	2099	6 414	7 009	6 652
80	2451	7 128	7 604	7 366
90	2872	7 961	8 318	8 199
100	3294	8 556	9 032	8 794
110	3731	9 389	9 746	9 627
120	4169	10 222	10 579	10 341
140	5182	11 174	11 650	11 412
120 40	1035	4 748	5 343	4 986
50	1515	5 581	6 176	5 819
60	1996	6 414	7 009	6 652
70	2437	7 247	7 842	7 485
80	2878	8 199	8 675	8 318
90	3351	9 032	9 627	9 270
100	3825	9 865	10 460	10 103
110	4353	10 698	11 412	11 055
120	4882	11 769	12 245	11 888
140	6005	13 078	13 316	13 435

Jiné odstíny povrchové úpravy dle RAL - příplatek 15%

Ceny jsou uvedeny v Kč, MOC s DPH